



Минеральное моторное масло. Обеспечивает эффективную защиту двигателя при тяжелых режимах эксплуатации. Обеспечивает стабильность рабочих свойств на протяжении всего рекомендованного автопроизводителем интервала замены. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей.

Объем:



Соответствует требованиям:

ACEA A3/B3,
API SL/CF

Типовые характеристики:

Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,87
Индекс вязкости, не менее	156
Массовая доля механических примесей, %, не более	-
Массовая доля воды, %, не более	-
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	220
Температура застывания, °C, не выше	- 32
Щелочное число, мг КОН на 1г. масла, не менее	11,8
Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	859,0
Температура самовоспламенения, °C	более 220
Зольность сульфатная, % масс	1,31

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям. Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.