



Полусинтетическое моторное масло. Эффективно смазывает детали двигателя при высоких температурах. Обеспечивает стабильность масляной пленки, минимальный расход масла на угар. Устойчиво к окислению. Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей.

Объем:



#### Соответствует требованиям:

ACEA A3/B3/B4

API SL/CF

MB 229.1

VW 501.01/505.00

#### Типовые характеристики:

Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13,96
Индекс вязкости, не менее	183
Массовая доля механических примесей, %, не более	-
Массовая доля воды, %, не более	-
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	228
Температура застывания, °C, не выше	- 34
Щелочное число, мг КОН на 1г. масла, не менее	12,9
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	852,0
Температура самовоспламенения, °C	более 220
Зольность сульфатная, % масс	1,30

Условия хранения: масло хранить в упаковке изготовителя на стеллажах, поддонах или в штабелях в крытых складских помещениях, под навесом или на спланированной площадке, защищенной от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Хранить в местах недоступных детям. Срок хранения масел в упаковке изготовителя – 5 лет с даты изготовления.